

B 1200 Tellerzwangsmischer

beba Vorteile

- ausgezeichnete Kraftübertragung - auch für Hochleistungsbetone oder Feuerfestmaterialien hervorragend geeignet
- sehr ruhiger Mischverlauf bei exakter Mischbewegung durch 2-fache Lagerung der Hauptwelle
- außergewöhnlich kraftvolles Anlaufen des Mixers (enorm hohes Drehmoment)
- freiliegende Mischertrommel ermöglicht leichtes und bequemes Befüllen, der Mischvorgang lässt sich sehr gut beobachten
- die Schutzgitterabdeckung verfügt über eine Sicherheitsabschaltung
- Verlängerungskabel (10 m) mit Phasenwender
- Bodenentleerung durch Segmentschieber für eine schnelle, saubere und gut dosierbare Entleerung des Mischguts
- CE-Conform nach EU-Maschinenrichtlinien



B 1200 Standard



B 1200 mit pneumatischem Auslass
und Reinigungsdüseneinrichtung



B 1200 mit pneumatischem Auslass
und Beschickereinrichtung



B 1200 Standard

B 1200 Tellerzwangsmischer

| | | | |
|----------------|---------------|------|---------|
| Spannung: | 400 Volt | D 1: | 1750 mm |
| Leistung: | 15/22 KW | H 1: | 1100 mm |
| Mischvolumen: | bis 800 Liter | H 2: | 680 mm |
| Gesamtvolumen: | 1200 Liter | H 3: | 990 mm |
| Gewicht: | 1250 kg | H 4: | 570 mm |
| Drehzahl: | 24 U/min | | |

B 1200 Maßblatt

